



SERIE SBA

| Se trata de deshumidificadores tipo consola para instalaciones fijas, con posibilidad de postcalentamiento del aire del ambiente.

Este modelo ha sido diseñado para su uso en lugares como: piscinas cubiertas, spas, gimnasios, spa, salas de informática, museos, etc., así como en cualquier área en la que existan problemas de humedad.

Disponible en versión empotrable (P) para ocultar tras una pared.



| Versión A: carrozada.
| Versión P: sin carrozar.

CARACTERÍSTICAS



Defrost automático



Humidostato electrónico



Temporizador



Conexión al desagüe fijo

DATOS TÉCNICOS

	SBA50	SBA75	SBA100	SBA150	SBA200	
Capacidad de extracción (*)	49 l/24h	73 l/24h	95 l/24h	155 l/24h	190 l/24h	
Potencia nominal (*)	0,9 kW	1,2 kW	1,6 kW	1,9 kW	2,5 kW	
Intensidad nominal (*)	3,9 A	5,6 A	8,4 A	10,5 A	13,2 A	
Batería agua caliente (**)	o (3,5 kW)	o (7 kW)	o (7 kW)	o (11,5 kW)	o (11,8 kW)	
Batería eléctrica	o (3 kW)	o (3 kW)	o (3 kW)	o (6 kW)	o (6 kW)	
Caudal del aire	500 m ³ /h	800 m ³ /h	1000 m ³ /h	1400 m ³ /h	1650 m ³ /h	
Presión estática disponible	40 Pa	40 Pa	40 Pa	40 Pa	40 Pa	
Refrigerante	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	
Nivel sonoro	47 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)	
Margen de temp. operativo	20-36 °C	20-36 °C	20-36 °C	20-36 °C	20-36 °C	
Margen de humedad operativo	50-99 %	50-99 %	50-99 %	50-99 %	50-99 %	
Dimensiones (alt.an.fon)	A	750x760x260 mm	750x1060x260 mm	750x1060x260 mm	840x1310x310 mm	836x1310x310 mm
	P	680x706x250 mm	680x1006x250 mm	680x1006x250 mm	770x1255x300 mm	770x1255x300 mm
Peso	A	50 kg	64 kg	68 kg	99 kg	102 kg
	P	41 kg	57 kg	61 kg	82 kg	87 kg
Alimentación eléctrica	230/1~/50 V/ph/Hz	230/1~/50 V/ph/Hz	230/1~/50 V/ph/Hz	230/1~/50 V/ph/Hz	230/1~/50 V/ph/Hz	

o : Otros opcionales: Humidostato remoto. Placa comunicación RS485. Válvula 3 vías para batería agua caliente. Control remoto electrónico.
(*) Temperatura ambiente 30°C - 80%HR (**) Temperatura ambiente 30°C - Temperatura agua 80/70°C