

LIMPIEZA PISCINAS PÚBLICAS

TRX 7500 iQ - VORTRAX



DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO INTENSIVO EN PISCINAS PÚBLICAS PEQUEÑAS O MEDIANAS. RESISTENTE, INTELIGENTE Y ULTRAEFICAZ

- + Sensor Nav Sytem™: limpieza inteligente y personalizada con sistema de guía antienredos sin necesidad de girar
- + Nuevos materiales resistentes y sistema de tracción para un uso intensivo
- + Succión ultrapotente y duradera
- + Diseñado para uso profesional en piscinas públicas de hoteles, campings y centros deportivos

REFERENCIA

Modelo estandar	WR000413
-----------------	----------

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Carrito
- Unidad de control
- Filtración doble 150 + 60µ (posibilidad de utilizar 150µ solo)
- Cepillos contact +
- Aplicación móvil



TIPO DE PISCINAS

Tipos de piscinas	Piscinas públicas pequeñas o medianas (hoteles, campings, urbanizaciones, etc.) de pared rígida y hasta 20 m de longitud
Formas de piscinas	Rectangular, oval, forma libre
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante
Superficies de piscinas	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC reforzado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número / Duración de los ciclos de limpieza	Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos predeterminados: - Rápido: solo el suelo 1 h 15 min - Inteligente: suelo, paredes, línea del agua (tiempo calculado) - Ultra: suelo, paredes, línea del agua (2 h 45 min)
Timer	Temporizador de 7 días/Inicio aplazado de hasta 3 h
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Mecanismo de rodamientos - 2 motores
Transmisión	Transmisión de engranajes con componentes reforzados
Sensor de presión	Si
Cepillos	Si (Cepillos Contact + ZZ)
Lift System	Si
Indicador de filtro completo	Si
Control a distancia	Si, modo Control a distancia (con app)
Pantalla de temperatura del agua	Si
Sensor de profundidad de presión	Si
Safety	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protector electrónico del motor
Type de filtration / collecte des débris	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Nombre de produits par palette	12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Suministro caja de control	200-240 VAC ; 50 / 60Hz
Fuente de energía	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable / Longitud de la manguera	25m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	47 x 51 x 29 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	56 x 56 x 46 cm
Peso del limpiafondos	11 kg
Peso con embalaje	21 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	1180 cm ³
Capacidad del filtro	5L
Cobertura de limpieza / Ancho limpiado	24,5 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100µ	Filtro de residuos 200µ
R0863600	R0863700