

LEAK SEALER



Leak Sealer esta indicado solo para fugas menores para perdidas inferiores a 2.5 cm. por dia en 60 m³ de agua.

IMPORTANTE. Este producto no debe de utilizarse con temperaturas de agua inferiores a 6 °C. No es apto para piscinas con bolsas de liner (PVC).

INSTRUCCIONES DE USO

1. Apague la bomba de la piscina. Retire cualquier limpiafondos automático de la misma.
 2. Coloque la selectora del filtro en la posición RECIRCULACIÓN o BY-PASS. Si ninguna de estas posiciones está disponible, extraiga del filtro el material filtrante como cartuchos, telas o rejillas, antes de comenzar el tratamiento
Si estos elementos no pueden ser retirados no realice el tratamiento.
 3. El Leak Sealer debe de usarse a razón de 1 litro por cada 60 m³ de agua. La aplicación se puede realizar de dos maneras distintas, dependiendo del lugar donde se localize la fuga.
(A) LA FUGA ESTA LOCALIZADA EN PAREDES O FONDO DE LA PISCINA.
Si es posible ubique la zona de la fuga y añada el producto en esa zona. Si no es posible su localización distribuya el producto por todo el perímetro de la piscina
(B) FUGA EN TUBERIAS: Añadir la dosis correcta de LEAK SEALER directamente en el skimmer. Colocar el limpiafondos en la zona mas profunda de la piscina y conectarlo al skimmer. Esto le asegura una correcta circulación del producto por las tuberías.
 4. Si no esta seguro de la localización de la fuga, utilice el metodo (B).
 5. Espere 30 minutos y después ponga en marcha la bomba. Tengala en funcionamiento al menos 8 horas.
 6. Marque el nivel de agua y reviselo en 24 horas.
 7. Una segunda aplicación puede ser requerida en piscinas de gran tamaño.
 8. Poner el filtro en posición normal una vez que el producto haya hecho su efecto. Podra bañarse en la piscina tras 24 horas desde la aplicación del producto
- DOSIFICACION:**
1 LITRO cada 60m³ de agua