

# ONDINA-OK

ALTA EFICIENCIA Y BAJA SONORIDAD



- ➔ Optimizada para piscina de tamaño medio y pequeño
- ➔ Compacta y silenciosa, adaptable a locales técnicos reducidos y casetas
- ➔ Cierre rápido de palomillas
- ➔ Usos: para piscina privada hasta 75 m<sup>3</sup>
- ➔ Tamaño del prefiltro: 1.75 L

	Código	Ref.	Hp	P2 (W)	P1 (W)	Amperaje (A)	A (mm)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	
MONO-FÁSICA	010201121000	OK 33M	0,33	243	450	2,45	475	7	8	310 x 250 x 510	30	
	010201221000	OK 51M	0,5	368	580	3,5	475	8,5	8,5	310 x 250 x 510	30	
	010201321000	OK 71M	0,75	552	750	4	475	11,9	9	310 x 250 x 510	30	
	010211420100	OK 100M	1,00	736	1000	5	505	17,2	11,5	310 x 250 x 510	30	
TRIFÁSICO	010211250100	OK 51T1	0,5	368	580	2,45/1,4	500	8,5	9	310 x 250 x 510	30	IE2 ✓
	010211350100	OK 71T1	0,75	552	750	3/1,75	500	11,9	9,5	310 x 250 x 510	30	IE2 ✓

P1 Potencia absorbida - P2 Potencia cedida

\* 8 m columna de agua

u.m.v.: 1



**Kit de actualización MPRK: úselo con ONDINA para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes**

Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
MPRK	Astral Sena, Espa Silen I / Iris	Smart Base (1), tornillo de fijación (3), adaptador de cabeza corta (2), adaptador de rosca larga (1), junta tórica (4)	IDEM



## Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión roscada	1 1/2"
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz 2.850 r.p.m.
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

