

# AquaRite® Pro Touch

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA



3 ESTÁNDAR

4 TH

3 AÑOS

Célula



## UNA EVOLUCIÓN DEL CLORADOR DE SAL ACORDE A NUESTROS TIEMPOS

NUEVO

- Clorador de sal junto con controles para el tratamiento de agua
- También disponible en **baja salinidad**
- Pantalla táctil incluida
- **A partir de 3,2 g de sal/l para salinidad estándar y a partir de 1,2 g de sal/l para salinidad baja**
- **Celda transparente** con tecnología Hayward® T-Cell
- **Control automático y continuo del pH y rX**
- **Soporte de sonda, incluido el prefiltro de 65 micrones**



### INCLUIDO



Producción de cloro



PANTALLA TÁCTIL



rX



pH



C°

### PANTALLA TÁCTIL INCLUIDA

Para un manejo sencillo e intuitivo



Celda transparente con tecnología Hayward® T-Cell



Soporte de sonda doble



Bomba peristáltica



pH: sondas ORP y Goldline

AQUARITE® PRO TOUCH

| Descripción                       | AQR-PROT-T3                                                                                                     | AQR-PROT-T9 | AQR-PROT-T15 | AQR-PROT-T3LS       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Producción de cloro               | 10 g/h                                                                                                          | 20 g/h      | 30 g/h       | Equiv. a 10 g/h     |
| Tamaño de piscina hasta           | 60 m³                                                                                                           | 95 m³       | 150 m³       | 50 m³               |
| Concentración de sal              | A partir de 3,2 g/l                                                                                             |             |              | A partir de 1,2 g/l |
| Pantalla                          | Pantalla táctil (4,3"), pantalla extraíble de instalación remota                                                |             |              |                     |
| Selección de idioma               | EN - FR - ES - DE - IT - CS - PT - NL - PL - HU - RO - HR - HE - ZH                                             |             |              |                     |
| Control de pH                     | Incluido con bomba de pH variable (1,5 l/h - 7 l/h)                                                             |             |              |                     |
| Control de rX                     | Incluido (sensor de oro de rX)                                                                                  |             |              |                     |
| Temperatura                       | Incluido en la celda                                                                                            |             |              |                     |
| Modo de supercloración            | Incluido (24 horas)                                                                                             |             |              |                     |
| Ajuste manual de Cl               | Configurable por gramaje                                                                                        |             |              |                     |
| Detección de cubierta             | Nivel de producción configurable de 0 a 100 % en función de si la cubierta de la piscina está abierta o cerrada |             |              |                     |
| Conmutador de flujo               | Mecánico con conexión de 3/4"                                                                                   |             |              |                     |
| Autolimpieza                      | Inversión de la polaridad cada 360 min.                                                                         |             |              |                     |
| Protección                        | Conmutador de flujo                                                                                             |             |              |                     |
| Alarmas                           | AL3 para inyección de pH / AL4 para celda configurable                                                          |             |              |                     |
| Dimensiones del cuadro de control | 270*220*120 mm                                                                                                  |             |              |                     |

OPCIONES DISPONIBLES

| Descripción         | AQR-PROT-T3   | AQR-PROT-T9 | AQR-PROT-T15 | AQR-PROT-T3LS |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Base de limpieza    | GLX-CELLSTAND |             |              |               |
| Temperatura externa | T-OPTION-TEMP |             |              |               |