

BESTSEQUEST

SECUESTRANTE METÁLICO

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Descripción	Secuestrante metálico
Aspecto físico	Líquido transparente incoloro
Densidad	1,10 – 1,30 gr/cm ³
Solubilidad en agua	Soluble en todas las proporciones
pH	< 1

Características:

BESTSEQUEST es un compuesto formulado especialmente para conseguir una doble acción como anticalcáreo y secuestrante de metales y minerales (hierro, manganeso...).

Como anticalcáreo previene de la formación de incrustaciones en el vaso de la piscina así como en elementos accesorios y equipos de depuración.

Como secuestrante de metales puede evitar la precipitación de los óxidos metálicos en aguas cargadas de hierro y/o manganeso y evita la aparición de manchas de hierro en el vaso de la piscina.

Dosis de empleo:

- Puesta en marcha:

Añadir 150 cm³ de BESTSEQUEST por cada 10 m³ de agua de la piscina. El agua de la piscina debe tener un nivel de cloro libre de 1.5 ppm.

- Mantenimiento semanal:

Añadir 50 cm³ de BESTSEQUEST por cada 10 m³ de agua de la piscina.

- Eliminación de manchas e incrustaciones:

Cepille la superficie afectada antes y después de la aplicación del producto para mejorar la

efectividad del tratamiento. Añada 300 cm³ de BESTSEQUEST por cada 10 m³ de agua de la piscina. Para mejorar los resultados no haga ninguna supercloración durante 3 días después del tratamiento.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, clima-tología, etc...

NOTA: Piscinas con más de 45°F de dureza requieren doblar las dosis de uso.

Modo de empleo:

Es recomendable disolver previamente en un recipiente con agua la dosis necesaria para facilitar el reparto por toda la piscina.

La adición de BESTSEQUEST se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina.

Precauciones:

- Provoca lesiones oculares graves..
- Nocivo por ingestión: En caso de ingestión accidental lavar la boca, beber agua y consultar al médico.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Si se estima necesario consultar a un oftalmólogo.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Seguir todas las precauciones recogidas en su ficha de seguridad.

Para más información consultar etiqueta, o póngase en contacto con el Departamento Técnico de Diasa Industrial.

Presentación:

Envases de 1,5 litros

Garantía de la información:

Diasa Industrial, cree que la información de esta publicación es una descripción exacta de las características del producto, pero es la responsabilidad del usuario aplicar el producto de forma eficaz y segura. Como fabricante e investigador, nos reservamos el derecho de adecuar o reactualizar la formulación sin previo aviso.

Última revisión: Agosto 2016