

Para piscinas
hasta **110m³**

FULL INVERTER
IMBATIBLE

5 versiones
disponible

POOLEX

SEGUIR EL EXPERTO

SILVERLINE Fi



POOLEX
Silverline Fi

SILVERLINE Fi

El Full Inverter imbatible

➤ Tecnología **Full Inverter económico**

➤ **Lo más eficiente**
COR de **16,1** en 26°C/26°C

➤ **Ultra silencioso :**
>19dB en modo full inverter

➤ Caja de ABS

➤ Intercambiador de titanio Twisted Tech

| | 75 | 95 | 125 | 155 | 210 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Volumen de la piscina | 30-45m ³ | 40-50m ³ | 45-65m ³ | 65-80m ³ | 80-110m ³ |
| COR aire 26°C /Aqua 26°C | 6.2~ 13.6 | 6.3~ 14 | 6.2~ 16.4 | 6.1~ 16.3 | 6.2~ 16.5 |
| Max ruido a 10 m (db(a)) | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | 23~35 |

BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE 3 AÑOS

COMPRESOR: GARANTÍA DE 5 AÑOS

SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS CONTRA LA CORROSIÓN



WiFi integrado



| JETLINE SELECTION Fi | | 75 | 95 | 125 | 155 | 210 |
|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Volumen de la piscina | | de 30 a 45m ³ | de 40 a 50m ³ | de 45 a 65m ³ | de 65 a 80m ³ | de 80 a 110m ³ |
| Referencia : PC-JLS | | 075N | 095N | 125N | 155N | 210N |
| Aire 26 °C | Pot. nominal máx. (kW) | 7,1 | 9,5 | 11,9 | 15,3 | 20,1 |
| Agua 26°C | Pot. nominal mín. (kW) | 2,04 | 2,3 | 2,35 | 2,5 | 2,77 |
| Humedad 80 % | Consumo de potencia (kW) | 1,15 | 1,51 | 1,92 | 2,51 | 3,24 |
| | COR | 6.2 ~ 13.6 | 6.3 ~ 14 | 6.2 ~ 16.4 | 6.1 ~ 16.3 | 6.2 ~ 16.5 |
| Aire 15°C | Pot. nominal máx. (kW) | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 10,9 | 14,6 |
| Agua 26°C | Pot. nominal mín. (kW) | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,15 |
| Humedad 70% | Consumo de potencia (kW) | 1,15 | 1,49 | 1,89 | 2,37 | 3,17 |
| | COR | 4.7 ~ 6.5 | 4.5 ~ 6.6 | 4.6 ~ 7.8 | 4.6 ~ 7.7 | 4.6 ~ 7.9 |
| Alimentación | | Mono 230V / 50Hz | | | | |
| Rango de temperatura de calentamiento | | 15°C / 40°C | | | | |
| Rango de funcionamiento | | -7°C / 43°C | | | | |
| Potencia máx. (kW) | | 1.38 | 1.83 | 2.62 | 2.9 | 4.2 |
| Caudal (m3/h) | | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 |
| Refrigerante | | R32 | | | | |
| Medidas del embalaje (mm) | | 824x334x656 | | | 907x334x656 | 1104x354x756 |
| Medidas (mm) | | 886x404x778 | | | 969x404x778 | 1166x424x878 |
| Peso neto/bruto (kg) | | 37,5 / 43,5 | | | 39,5 / 45,5 | 42,5 / 50 |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | | 37~50 | 37~51 | 38~52 | 40~54 | 41~55 |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | 23~35 |
| Tipo de compresor | | Compresor inverter DC | | | | |
| Marca del compresor | | Mitsubishi | | | | |
| Intercambiador | | Twisted Tech® Titane | | | | |
| Función | | Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento | | | | |
| Pérdidas en carga (mCE) | | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |

NORMA E.U. CERTIFICADO T.U.V. Información dada solo para información y sujeto a cambios sin previo aviso

El inverter completo Poollex Silverline; Tecnología Full Inverter al mejor precio.

Sobre la base de su éxito, el Poollex Silverline está disponible con tecnología Full Inverter.

Su compresor multifrecuencia y su ventilador variable hacen de esta bomba de calor una de las más eficientes del mercado, pero también una de las más silenciosas.

Siempre tan fácil de usar con su panel de control LED remoto de hasta 10 m, incluye tecnología WiFi para una operación simplificada y se puede controlar desde un

teléfono inteligente, donde sea que se encuentre.

Su intercambiador Twisted Tech © con bobina de titanio retorcido garantiza un aumento de temperatura en la piscina aún más rápido.

Tecnología Full Inverter Poollex al mejor precio.

El + POOLEX : todos los accesorios incluidos



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno



Juego de soportes antivibración



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas