



SPAWER

Bombas de calor para spa

O'SPA

Compacta y potente:
Para climas cálidos o templados

- Funciona desde -7 °C
- Reversible caliente / frío
- Descongelación automática
- Compatible con cualquier spa
- Control a través de conexión Wifi
- Control integrado de una bomba de circulación auxiliar (relé opcional)
- Control integrado del calentador del spa (relé incluido)



Relé de control 12 V / 230V - 30 A para integrar al spa

	3 kW	5 kW
Clima	Cálido	Templado
COP aire 26°C / agua 26°C	5.15	5.2
Ruido a 10 m (dB(A))	≥ 30	≥ 32

BOMBA DE CALOR GARANTIZADA 3 AÑOS

COMPRESOR GARANTIZADO 5 AÑOS

SERPENTÍN DE TITANIO GARANTIZADO CONTRA LA CORROSIÓN 10 AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma U.E.:
Certificación TUV

Potencia		3 kW	5 kW
Clima recomendado		Cálido	Templado
Aire 26 °C	Capacidad (kW)	3	5
Agua 26 °C	Consumo de potencia (kW)	0.58	0.97
Humedad 80 %	COP	5.15	5.2
Aire 35 °C	Capacidad (kW)	1.46	2.99
Agua 27 °C	Consumo de potencia (kW)	0.53	1
Humedad 70 %	EER	2.75	2.99
Aire 15 °C	Capacidad (kW)	1.80	3.30
Agua 38 °C	Consumo de potencia (kW)	0.65	1.10
Humedad 70 %	COP	2.77	3
Aire 26 °C	Capacidad (kW)	2.80	4.6
Agua 38 °C	Consumo de potencia (kW)	0.72	1.09
Humedad 80 %	COP	4.01	4.05
Alimentación	Mono 220-240V / 50Hz		
Conexiones	32 / 38 mm		
Potencia máx. (kW)	0.7	1.35	
Intensidad máxima (A)	3.11	5.99	
Rango de temperatura de calentamiento	10 °C / 40 °C		
Rango de enfriamiento	8°C / 28° C		
Rango de funcionamiento	-7 °C / 43 °C		
Caudal (m3/h)	1.3	2.16	
Refrigerante	R32		
Medidas del embalaje (mm)	470 x 400 x 438		
Medidas (mm)	440 x 380 x 423		
Peso neto / bruto (kg)	26 / 28	32 / 35	
Ruido a 1 m (dB(A))	≥ 50	≥ 53	
Ruido a 4 m (dB(A))	≥ 38	≥ 40	
Ruido a 10 m (dB(A))	≥ 30	≥ 32	
Tipo de compresor	Rotativo		
Intercambiador	Twisted Tech® de titanio		
Función	Calefacción / Refrigeración / Auto		
Pérdidas en carga (mCE)	1.2	1.2	

La ultracompacta Poolex O'Spa es una bomba de calor para spas que puede **ahorrar hasta un 75% de energía en la calefacción del spa** en comparación con un calentador eléctrico convencional (con una potencia equivalente)..

La O'Spa puede instalarse en todo tipo de spas y bañeras nórdicas y puede asumir el control del calentador eléctrico existente para optimizar el aumento de temperatura de su spa.

Simplemente conecte el O'Spa y su relé controlará el calentador eléctrico original del spa.

La O'Spa está disponible en 2 potencias: 3kW y 5kW, lo que le permite elegir entre climas cálidos y fríos.

Kit de conexión hidráulica
Plug & Play (en option)



Fotografía no contractual

Pantalla táctil remota
(opcional)



ULTRACOMPACTA

