

PROpilot® Salt/pH



Combina electrólisis salina y regulación del pH proporcional
Apto para piscinas de 45 a 175m³ según modelo



- Compatible Low Salt/Normal Salt
- Pantalla LCD con interfaz táctil y teclas de acceso rápido
- Visualización de la temperatura del agua, del índice de sal y de la vida útil de la célula
 - Conectividad Bluetooth
 - Bomba peristáltica silenciosa integrada



Piscinas Privada



¡Escanee para descubrir!

INNOVADOR

- Tecnología Power Control que garantiza una producción de cloro estable en cualquier circunstancia (célula usada, sal insuficiente, ...)
- Modo de producción regulable en la instalación para un funcionamiento a partir de **1,5 g/L en Low Salt (LS)** o **2,5 g/L en Normal-Salt (NS)** sin límite alto
- Mando a distancia Bluetooth con aplicación para smartphone

SEGURIDAD

- Sistemas de seguridad de la electrólisis: falta de agua, poca sal y fallo de la célula
- Sistemas de seguridad pH: referencia no alcanzada, superación de los rangos de referencia y sobredosificación pH
- Alarmas indicadas por mensajes escritos
- Modo diagnóstico de célula para un mantenimiento fácil

COMPLETO

- ¡Entregado con una célula transparente de alta calidad que permite acoger un sensor de caudal (opcional), la inyección de pH y un portasonda 2 en 1!

EFICAZ

- Regulación del pH proporcional en modo ácido (pH-) o bajo (pH+)
- Autolimpieza automática de la célula por inversión de polaridad regulable según la dureza del agua
- Invernación y puesta en marcha automáticas del clorador a partir de 15°C
- Modo Boost para una supercloración durante 24 horas
- Modo persiana para modular la producción de cloro según la posición de la cubierta

EVOLUTIVO

- Sensor de caudal opcional
- Kit ORP para controlar automáticamente la producción de cloro según las necesidades de la piscina, disponible como opción

GARANTÍA

- Dispositivo: 2 años | Célula: 3 años | Sonda de pH: 1 año

| Denominación | Referencia | Prod° NS | | Prod° LS | |
|-------------------------|---------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | g/h | m ³ | g/h | m ³ |
| PROpilot® SALT/pH 9-7 | ELPH23AYSA-G4HX09 | 9 | 45 | 7 | 35 |
| PROpilot® SALT/pH 16-12 | ELPH23AYSA-G4HX16 | 16 | 80 | 12 | 60 |
| PROpilot® SALT/pH 26-18 | ELPH23AYSA-G4HX26 | 26 | 130 | 18 | 90 |
| PROpilot® SALT/pH 35-29 | ELPH23AYSA-G4HX35 | 35 | 175 | 29 | 145 |
| PROpilot® Rx kit | KIT16ORPAVA1-100000 | - | - | - | - |

OPCIÓN
Kit ORP

