

innowater



CLORACIÓN SALINA EN
SU PISCINA



Garantía de 3 años

CLORADORES SALINOS SMC CON CONTROL DE pH WIRELESS

CLORADOR

- ✓ Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento
- ✓ Envoltente cerrada sin ventilación forzada
- ✓ Pantalla LCD con ágil sistema de menús
- ✓ Conector de célula de fácil desconexión en goma resistente al agua
- ✓ Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas
- ✓ Célula bipolar compacta de bajo mantenimiento
- ✓ Cambio de polaridad programable
- ✓ Porta electrodos y vaso transparentes de fácil acceso y rápida inspección
- ✓ Conexión eléctrica de célula rápida sin tuercas
- ✓ Bornes de célula intercambiables moldeados con material aislante

BOMBA WIRELESS

- ✓ Bomba dosificadora independiente con control inalámbrico de largo alcance
- ✓ Permite su instalación alejada del clorador o fuera del local técnico para evitar daños por ácido
- ✓ Instalación rápida y sencilla
- ✓ Cabezal peristáltico transparente intercambiable sin tornillos
- ✓ Calibración y configuración muy fáciles a través del sistema de menús del clorador
- ✓ Motor de velocidad variable
- ✓ Dosificación continua y proporcional
- ✓ Alarma de dosificación y arranque diferido programables
- ✓ Pulsador de accionado manual

MODELO	SMC10	SMC15	SMC20	SMC30	SMC40	SMC50
Producción g (Cl ₂ / h)	10	15	20	30	40	50
m ³ máx. piscina T < 25°C	30	50	90	150	180	200
m ³ máx. piscina T > 25°C	20	40	75	120	150	160
Tensión máx. de salida (VDC)	24	24	24	24	24	24
Corriente de salida (A)	1.5	2.5	3.0	5.0	6.0	8.5
Alimentación (VAC)	230	230	230	230	230	230
Consumo eléctrico máx. (W)	50	60	90	130	170	190
Cambio de polaridad célula	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable
Concentración de sal (g/l)	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar	4 - agua de mar
Calidad electrodo	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade
Caudal mín. (m ³ /h)	4	4	4	6	6	10
Presión máx. (bar)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Tubería célula (mm)	50	50	50	50	50	63
Instalación célula	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Enlace roscado
Peso pack (Kg)	6	6	6	6	6	12
Dimensiones clorador (cm)	27x22x7.5	27x22x7.5	27x22x7.5	27x22x7.5	27x22x7.5	27x22x7.5
Dimensiones bomba (cm)	13.5x12x12.5	13.5x12x12.5	13.5x12x12.5	13.5x12x12.5	13.5x12x12.5	13.5x12x12.5
Longitud vaso (cm)	29	29	29	29	29	56

